

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Road**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

Краска для разметки дорог

Описание:	Краска Ascoat Road для дорожной разметки с повышенной износостойкостью на основе ПВХ-смолы. Краска образует морозостойкое, атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие.
Области применения:	<p>Краска Ascoat Road применяется для нанесения линий разметки автомобильных дорог, шоссе, взлётно-посадочных полос аэродромов, покраски асфальтовых дорожных покрытий, асфальтобетонных и бетонных покрытий.</p> <p>Краска Ascoat Road специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания. При температуре выше +20°C можно разрешать проезд транспорта уже через 2 часа после окраски без повреждения разметки.</p> <p>При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, то есть краску можно успешно использовать и в прохладных условиях весной или осенью.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Простота и лёгкость нанесения; - Ударопрочность, прочность к истиранию; - Повышенная износостойкость; - Высокая светостойкость (сохранение белизны при УФ-облучении); - Стойкость к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом.
Фасовка:	Металлическая тара: 25 кг
Применение: Условия нанесения:	Краска наносится на поверхность кистью, валиком, распылителем, специальными дорожными маркировочными машинами. При необходимости может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителем Asco-Solv 01.

	Условия нанесения краски на сухое дорожное покрытие: температура воздуха от -15°C до +35°C.
Расход:	300-500 грамм на 1 м ² поверхности.
Разбавитель:	Asco-Solv 01
Меры предосторожности:	При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты.
Транспортировка и условия хранения:	Краску Ascoat Road хранить вочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Срок хранения:	Срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке при соблюдении всех норм транспортировки и хранения.